



Veiledning og eksempelskisse

I forbindelse med søknad om tillatelse til handel med pyroteknisk vare, må det utarbeides en skisse som tydelig viser plassering av utsalgssted og/eller container, samt sikkerhetssoner og -tiltak.

Skissen legges ved søknaden og blir en del av vurderingsgrunnlaget. I en eventuell tillatelse vil det forutsettes at håndteringen av den pyrotekniske varen forgår som illustrert på skissen.

Veiledning:

Under følger en enkelt oppskrift på hvordan skissen kan utarbeides:

1. Gå til www.bergenskart.no
2. Trykk på Planer, bygg og eiendom
3. Under Eiendomskart, trykk utforsk
4. Øverst i høyre hjørne er det et søkefelt. Skriv adressen til utsalgsstedet og søk
5. Du kan bruke symbolene + og - nede i venstre hjørne til å justere målestokk, evt hjul på mus.
6. Velg en hensiktsmessig målestokk, som gir god oversikt over utsalgssted, container og nærliggende bygninger, veier ol.
7. I menyen til venstre kan du skrive ut ved å trykke på printersymbolet. Alternativt kan du bruke print screen eller et klippeverktøy (Win10: Klipp og tegn).
8. Marker sikkerhetsavstandene på kartet. Disse kan måles ved å bruke målestokken nede i venstre hjørne i bergenskart, linjal ikonet på venstre side i bergenskart eller fysisk oppmåling på utsalgsstedet.
9. Ferdig skisse skannes og lastes opp som vedlegg i søknaden. Dersom du ikke har tilgang til skanner kan du ta et bilde av kartet og sende dette. Det viktigste er at sikkerhetsavstandene fremkommer tydelig.

Skissen skal vise tydelig hvor salgssted og/eller container skal plasseres, samt hvor stor sikkerhetsavstandene skal være og hvordan det er tenkt at disse skal overholdes (sikkerhetstiltak).

Minimums sikkerhetsavstander angitt i forskriftens veiledning (2006):

Avstander fra:	Til boenhet:	Til kjøretøy:	Til vegg:	Til vindu:
Salgstelt	25 m	5 m	1 m (EI60) 5 m (uklassifisert)	4 m
Container (lagring)	25 m	10 m	1 m (EI60) 10 m (uklassifisert)	4 m
Container (lagring + salg)	25 m	10 m	1 m (EI60) 10 m (uklassifisert)	4 m
Salgstelt + container	25 m	10 m	1 m (EI60) 10 m (uklassifisert)	4 m

Er det tvil om at ytterveggen har tilfredsstillende brannmotstand (EI 60) gjelder minimums sikkerhetsavstand for uklassifisert vegg.

Eksempelskisse:

